## Nacera® Shell 1

## semi-transluzent (ST) / weiß



## **Vorteile & Indikation**

- Hochpräzises Schwindungsverhalten dank des Instant Fit Process (I.F.P)
- Sehr hohe Beständigkeit gegen hydrothermale Alterung
- Hohe Festigkeit von 1200 MPa (DIN EN ISO 6872) für stabile Implantat-Sub-Strukturen
- Hervorragende Fräsbarkeit für präzise Ergebnisse
- Abdeckung von verfärbten Stümpfen oder Metallaufbauten für die Verblendtechnik

- Artikelnummer -	— Nacera® Shell 1 weiß
— Altikelliullillei —	— Nacela Shell I well

Höhe	Ø 98,3 mm
10 mm	3110WN3092
12 mm	3110WN3093
14 mm	3110WN3094
16 mm	3110WN3913
18 mm	3110WN3095
20 mm	3110WN3096
25 mm	3110WN3097

## Nacera® Shell Technical semi-transluzent (ST) / voreingefärbt



Aitinotiiaiiiiioi							
	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	
A1	3662303093	3662303094	3662303913	3662303095	3662303096	3662303097	
A2	3663303093	3663303094	3663303913	3663303095	3663303096	3663303097	
А3	3664303093	3664303094	3664303913	3664303095	3664303096	3664303097	
A3,5	3665303093	3665303094	3665303913	3665303095	3665303096	3665303097	
B2	3668303093	3668303094	3668303913	3668303095	3668303096	3668303097	
C2	3672303093	3672303094	3672303913	3672303095	3672303096	3672303097	
D2	3675303093	3675303094	3675303913	3675303095	3675303096	3675303097	

- -